



S 45 Automatyka montażownica do opon samochodowych



Pneumatyczne i/lub ręczne ustawienie pionowej belki

Automatyczne odchylanie ramienia oszczędzające czas i przestrzeń

Wyposażenie S43 GP:
- obsługiwany przez pedał system szybkiego pompowania opon bezdętkowych
- zbiornik powietrza wstępnego systemu inflacji strumienia powietrza (norma CE)
- manometr oraz klawisz spuszczenia powietrza



Pneumatyczna blokada głowicy w pionie i poziomie

41 mm sześciokątny trzon głowicy

CRU w standardzie Przyrząd do szybkiej wymiany głowicy

Opcjonalne urządzenie elektroniczne sprawdzające funkcjonowanie czujników od TPMS, zintegrowane z obszerną bazą danych



Zespół przygotowania powietrza - odwadniacz z filtrem, reduktorem i manometrem, naolejacz

4 uchwyty samocentryrujące, 2 pneumatyczne siłowniki i podwójna płyta kontrolna (patent) zapewnia perfekcyjne centrowanie koła

Teflonowe nakładki zapobiegające uszkodzeniom kół aluminiowych



Siłowniki zbijaka dwustronnego działania

Elektryczny inwerter o dużej mocy sterujący obrotami stołu od 7 - 17 rpm

Mocny i powiększony lemiesz zbijaka opon

Łatwy dostęp serwisowy do sterowników pedałów poprzez możliwość wysunięcia całego zespołu od przodu korpusu maszyny

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

