

S 48 PL Automatyka montażownica do opon samochodowych "beźłyżkowa"

Max. 420 mm (16,5")
Max. 1120 mm (44")
Parametry opony

Max. 16"
Max. 30"
Parametry felgi

Kolnierz do felg z odwrotnym gwintem

Ergonomiczny uchwyt blokujący wyposażony w chowaną dźwignię

Automatyczne odchylenie ramienia oszczędzające czas i przestrzeń

Półka na narzędzia z manometrem do pomiaru ciśnienia

Samoczynne unoszenie się ramienia po połowie obrotu

41 mm sześciokątny trzon głowicy

Górne ramię z rolerelem do zbijania opon

Teflonowe nakładki zapobiegające uszkodzeniom kół aluminiowych

Siłownik zbijaka dwustronnego działania

Elektroniczny inwerter o dużej mocy sterujący obrotami stołu od 7 - 17 rpm

System nożnego pompowania

Łatwy dostęp serwisowy do sterowników pedałów poprzez możliwość wysunięcia całego zespołu od przodu korpusu maszyny

Ręcznie sterowana blokada do centrowania uchwytu

Ważne ostrzeżenia:

Pneumatyczne sterowanie głowicy
Montaż i demontaż bez użycia łyżki (patent)
Dwie pozycje talerzyka dociskowego
WDK System zbijaka opon z lemieszem wyposażonym w ogranicznik skoku WDK

Standardowe PT:
Kolumna wspomagająca ułatwiająca montaż opon niskoprofilowych i opon typu Run Flat

Dolne ramię z rolerelem do zbijania opon

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

